



# Grant Vortex Boiler House LN Series

## Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου Low NOx Θερμική ισχύς από 15kw-70kw

Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης Grant είναι σε γραμμή παραγωγής για παραπάνω από δέκα χρόνια, προσαρμοζόμενοι πάντοτε σε κάθε νέα κοινοτική οδηγία και προσφέρει μια μεγάλη πληθώρα επιλογών, ώστε να έχουμε χαμηλό κόστος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για όλες τις απαιτήσεις.



Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου  
με Ελληνικό menu



Low NO<sub>x</sub>

### Δυνατά Σημεία:

- Νέος καυστήρας Low-NOx με προθέρμανση εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου 316Ti (3mm)
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με αναγνώριση βλαβών και έλεγχο 2 κυκλοφορητών (θέρμανσης και ZNX)
- Πολύ μικρές διαστάσεις

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Μ.Μ	Boiler House LN				
		15/21	21/26	26/35	46/58	58/70
Ισχύς	kW	18	24	32	52	64
Βαθμός Απόδοσης (Εποχικός)	%	93	92,4	92,1	94,1	93,6
Παραγωγή ZNX ΔΘ 25°C	l/min	-	-	-	-	-
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	Inch	¾"	¾"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Υδραυλικές Συνδέσεις ZNX	Inch	-	-	-	-	-
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100	100	100
Βάρος	kg	113	113	142	257	301
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	72x44x60			115x54x75	

Green products. Great thinking. Grant engineering.